

SHIELD OIL ACTIVE DEFENSE SEMISSINTETICO • API SN SAE 10W40 •

Lubrificante semissintético multiviscoso de alta tecnologia indicado para motores de alto desempenho aspirados, com injeção multiponto, multiválvulas ou turbo alimentado, movido à gasolina, etanol, GNV ou flex. Sua aditivação especial promove uma excelente estabilidade à oxidação e corrosões das partes lubrificadas, além de garantir uma película lubrificante mais estável em variações térmicas garantindo a perfeita lubrificação do motor por muito mais tempo.

Composição:

Óleo básico mineral parafínico e sintético com aditivos de última geração.

Classificação:

SAE 10W40

Atende Especificações:

API SN, SM, SL

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	10W40
Aparência	Visual	-----	Límpida
Água por crepitação	-----	-----	Ausente
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8598
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	100,66
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	15,16
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	158
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	225
Ponto de fluidez	ASTM D-97	°C	-27
Cor	ASTM D 1500	-----	3,0
Corrosão à Lãm. Cobre, 3h, 100 °C	ASTM D-130	-----	1A

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.