

## SHIELD OIL GEAR MINERAL • API GL-5 SAE 80W •

Lubrificante mineral para lubrificação de engrenagens de transmissões manuais automotivas, diferenciais e acionamentos finais. Oferece excelente proteção antidesgaste, corrosão, estabilidade química mesmo em temperaturas elevadas de funcionamento.

### Composição:

Óleo básico mineral parafínico, com aditivos de última geração.

### Atende Especificações:

API GL-5

### ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	80W
Aparência	Visual	-----	Límpida
Água por crepitação	-----	-----	Ausente
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm <sup>3</sup>	0,8600
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm <sup>2</sup> /s	63,17
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm <sup>2</sup> /s	9,5
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	131
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	200
Ponto de Fluides	ASTM D-97	°C	- 21
Cor	-----	-----	2,0

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

**Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.**