

## SHIELD OIL OEM SPECIFIC SINTETICO • API SN SAE 0W20 •

Lubrificante multiviscoso 100% sintético de última geração, desenvolvido de acordo com os requerimentos dos mais modernos veículos do mercado movidos a gasolina, etanol, bicomcombustível e GNV. Sua aditivação balanceada e tecnologia GF-5 fornece altos níveis de eficiência de combustível e proteção extra contra a formação de depósitos e corrosão, mesmo em condições severas de serviço urbano ou rodoviário. Cumpre com as exigências da especificação Dexos1 criada especialmente para veículos da General Motors. É indicado para quaisquer veículos que requeiram um lubrificante com essas características.

### Composição:

Óleo básico sintético com aditivos de última geração.

### Classificação:

SAE 0W20

### Atende Especificações:

API: SN / ILSAC GF-5 / GM Dexos1

### ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	0W20
Aparência	Visual	-----	Límpida
Água por crepitação	-----	-----	Ausente
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm <sup>3</sup>	0,8480
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm <sup>2</sup> /s	50,02
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm <sup>2</sup> /s	9,13
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	166
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	225
Ponto de fluidez	ASTM D-97	°C	-45
Cor	ASTM D 1500	-----	2,0
Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 °C	ASTM D-130	-----	1A

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

**Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.**