

SHIELD OIL OEM ESPECIFIC SINTETICO • API SP SAE 5W30 •

Lubrificante sintético automotivo para motores movidos a etanol, gasolina e GNV. Recomendado para veículos de passeio. Oferece uma maior proteção contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Possui uma elevada resistência à oxidação, permite partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas. São formulados para ajudar a proteger os componentes do sistema de emissões.

Composição:

Óleo básico sintético com aditivos de última geração.

Classificação:

SAE 5W30

Atende Especificações:

API SP / API SN / SM / ILSAC GF-6A / Ford WSS-M2C961-A1

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	5W30
Aparência	Visual	-----	Límpida
Água por crepitação	-----	-----	Ausente
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,879
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	57,59
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	10,8
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	182
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D-97	°C	-39
Cor	ASTM D 1500	-----	2,5
Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 °C	ASTM D-130	-----	1b

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.