

SHIELD OIL PRO RACING MINERAL • API SL SAE 20W50 •

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de elevado desempenho para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV, que operam com ampla faixa de temperatura. Satisfaz todas as exigências que se aplicar a um lubrificante multigrado indicado para qualquer tipo de clima. Sua exclusiva formulação oferece uma maior proteção contra a formação de borras e depósitos reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas em qualquer tipo de uso, urbano ou rodoviário

Composição:

Óleo básico mineral parafínico, com aditivos de última geração.

Classificação:

SAE 20W50

Atende Especificações:

API SL

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	20W50
Aparência	Visual	-----	Límpida
Água por crepitação	-----	-----	Ausente
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8722
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	163,23
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	19,17
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	134
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D-97	°C	-18
Cor	ASTM D-1500	-----	3,0
Corrosão à Lãm. Cobre, 3h, 100 °C	ASTM D-130	-----	1A

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.